

## LED Downlight

Energiesparender Ersatz für Halogen-Downlights

- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Dimmbar
- Gehäusefarbe: weiß, Nickel satiniert & schwarz
- Außendurchmesser 88 mm
- Flache Einbautiefe: 29 mm, 38 mm (geschwenkt)
- Kühlkörper aus Aluminium, Stahlgehäuse
- Abstrahlwinkel: 38°
- Garantie 5 Jahre



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse (Farbe)	Abmessungen Durchmesser-Höhe	Einbauöffnung	Leistungs-aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
<b>Downlights</b>								
LXLEDDL5.5WCCT3-WS	LED Downlight	Weiß	88 mm - 31 mm	68 - 72 mm	5,5 W	500 lm	2700/3100/4000 K	E
LXLEDDL5.5WCCT3-SN	LED Downlight	Nickel satiniert	88 mm - 31 mm	68 - 72 mm	5,5 W	500 lm	2700/3100/4000 K	E
LXLEDDL5.5WCCT3-BK	LED Downlight	Schwarz	88 mm - 31 mm	68 - 72 mm	5,5 W	500 lm	2700/3100/4000 K	E

## LED Downlight

Energiesparender Ersatz für Halogen-Downlights

- Dimmbar
- Dim to warm 2700 - 4000 K (Triac Dimmer)
- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Gehäusefarbe: weiß, Nickel satiniert & schwarz
- Außendurchmesser 88 mm
- Flache Einbautiefe: 29 mm, 38 mm (geschwenkt)
- Kühlkörper aus Aluminium, Stahlgehäuse
- Abstrahlwinkel: 38°
- Garantie 5 Jahre



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse (Farbe)	Abmessungen Durchmesser-Höhe	Einbauöffnung	Leistungs-aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
<b>Downlights</b>								
LXLEDDL5.5WDTW-WS	LED Downlight	Weiß	88 - 31 mm	68 - 72 mm	5,5 W	490 lm	2700 - 4000 K	F
LXLEDDL5.5WDTW-SN	LED Downlight	Nickel satiniert	88 - 31 mm	68 - 72 mm	5,5 W	490 lm	2700 - 4000 K	F
LXLEDDL5.5WDTW-BK	LED Downlight	Schwarz	88 - 31 mm	68 - 72 mm	5,5 W	490 lm	2700 - 4000 K	F



**Email** [info@luxna-lighting.de](mailto:info@luxna-lighting.de)



**Web** [luxna-lighting.de](http://luxna-lighting.de)

# LED Downlight

Energiesparender Ersatz für Halogen-Downlights

- Regelbarer Lichtstrom in zwei Stufen: ca. 500 lm bei 5 W / ca. 700 lm bei 7,5 W
- 4 Lichtfarben einstellbar 2700 - 6000 K
- Dimmbar
- Gehäusefarbe: weiß, Nickel satiniert & schwarz (2 Decor Rahmen inkl.)
- Außendurchmesser 88 mm
- Einbautiefe: 46 mm
- Kühlkörper aus Aluminium, Stahlgehäuse
- Abstrahlwinkel: 38°
- Garantie 5 Jahre



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse (Farbe)	Abmessungen Durchmesser-Höhe	Einbauöffnung	Leistungs- aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXLEDD5-7.5WCCT4	LED Downlight	Weiß/Nickel satiniert/ Schwarz	87 mm - 46 mm	68 - 72 mm	5 - 7,5 W	500/700lm	2700K/3100K/ 4000K/6000K	E



**Email** [info@luxna-lighting.de](mailto:info@luxna-lighting.de)



**Web** [luxna-lighting.de](http://luxna-lighting.de)

## LED Einbaudownlight

- Flaches Design inkl. LED-Treiber
- Nicht dimmbar
- Farbtemperatur mit Schalter 3-fach einstellbar
- Gehäusefarbe: weiß
- Einbautiefe nur 45mm
- Abstrahlwinkel 100°
- Kühlkörper aus Aluminium
- UGR < 23
- Garantie 5 Jahre



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse (Farbe)	Abmessungen Durchmesser-Höhe	Lochanschnitt	Leistungs-aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Spannung	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXDL12WCCT3	LED Downlight	Weiß	140mm x 45mm	130mm	12 W	1440 lm	230-220-240 V/AC	3000K/4000K/5000K	E
LXDL15WCCT3	LED Downlight	Weiß	190mm x 45mm	170mm	15 W	1800 lm	220-240 V/AC	3000K/4000K/5000K	E
LXDL25WCCT3	LED Downlight	Weiß	228mm x 45mm	200mm	25 W	3000 lm	220-240 V/AC	3000K/4000K/5000K	E



**Email** [info@luxna-lighting.de](mailto:info@luxna-lighting.de)



**Web** [luxna-lighting.de](http://luxna-lighting.de)

# LED Downlight

Energiesparender Ersatz für Halogen-Downlights

Flaches Design mit externem Treiber \*

LED Einsatz für NV / GU10 Einbaustrahler

Einstellbare Lichtfarben 2200K / 3100K / 4000K

Dimmbar

Frontring Farbe: Silber

Frontring Durchmesser: 50 mm

Einbautiefe: 30 mm

Kühlkörper aus Aluminium

Abstrahlwinkel: 38° / 60°

Garantie 3 Jahre



Artikel-Nr.	Beschreibung	Frontring (Farbig)	Abmessungen Durchmesser - Höhe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXDLM7W38CCT3	LED Downlight	Silber	50 mm - 30 mm	38°	7 W	590 - 689 lm	2200K / 3100K / 4000K	E
LXDLM7W60CCT3	LED Downlight	Silber	50 mm - 30 mm	60°	7 W	590 - 689 lm	2200K / 3100K / 4000K	E

\* Treiber im Lieferumfang enthalten



**Email** [info@luxna-lighting.de](mailto:info@luxna-lighting.de)



**Web** [luxna-lighting.de](http://luxna-lighting.de)