

LED GU10

Durch die LED Lampen GU10 können Halogenstrahler einfach gegen LEDs ausgetauscht werden. Mit diesen Leuchtmitteln können Sie Ihre Energiekosten um bis zu 90% reduzieren, und bekommen zudem ein Leuchtmittel, was eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden hat.

- 2700/3000/4000/6500 K
- Ausstrahlwinkel: 38°
- IP-Schutzart: IP20
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- 2 Jahre Garantie



Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Abmessungen A x B	Leistungs-aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	Schutzart	Dimmbar	EEK
LED GU10									
LXGU10LED/4.5WW	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	4,5 W	350 lm eff.	2700 K	IP20	Nein	G
LXGU10LED/4.5WW3K	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	4,5 W	350 lm eff.	3000 K	IP20	Nein	G
LXGU10LED/4.5NW *	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	4,5 W	350 lm eff.	4000 K	IP20	Nein	G
LXLEDGU10/5CW	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	5 W	350 lm eff.	6500 K	IP20	Nein	G
LXGU10LED/5WWD *	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	5 W	350 lm eff.	2700 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/5WWD3K	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	5 W	350 lm eff.	3000 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/5NWD	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	5 W	350 lm eff.	4000 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/5CWD	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	5 W	350 lm eff.	6500 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/6WWD *	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	6 W	520 lm eff.	2700 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/6WWD3K *	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	6 W	520 lm eff.	3000 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/6NWD	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	6 W	520 lm eff.	4000 K	IP20	Ja	G
LED GU10 Nachfolger V2									
LXGU10LED/4.5NWW2 •	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	4,5 W	360lm	4000 K	IP20	Nein	F
LXGU10LED/5WWDV2 •	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	5 W	360lm	2700 K	IP20	Ja	G
LXGU10LED/6WWDV2 •	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	6 W	510lm	2700 K	IP20	Ja	F
LXGU10LED/6WWD3KV2 •	LED GU10	Glas	50 x 54 mm	6 W	530lm	3000 K	IP20	Ja	F

* Vorgänger / • Nachfolger V2



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de

LED AR111

Durch die LED Lampen GU10 können Halogenstrahler einfach gegen LEDs ausgetauscht werden.

Mit diesen Leuchtmitteln können Sie Ihre Energiekosten um bis zu 90% reduzieren, und bekommen zudem ein Leuchtmittel, was eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden hat.

Lichtfarbe: 3000K

Abstrahlwinkel 38°

IP-Schutzart: IP20

Außendurchmesser 111 mm

Garantie 2 Jahre



Artikel-Nr.	Beschreibung	Fassung	Abmessungen Durchmesser-Höhe	Leistungsaufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXAR111 / 11GU10WW	LED GU10	GU10	111 mm x 65 mm	11W	1000 lm	40°	3000K	F



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de